

NRF 3385973

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens



NRF 3385977

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3385982

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1500×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3385986

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast

stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 2000×200 mm.
Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

Spesifikasjoner

NRF nummer	3385973
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	75
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	6 l
Størrelse	600×200 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3385977
Flate	Beiset

Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	75
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	10 l
Størrelse	1000×200 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3385982
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	80
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	15 l
Størrelse	1500×200 mm

Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3385986
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	85
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	20 l
Størrelse	2000×200 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x200	603x203	75
1000x200	1003x203	75
1500x200	1503x203	80
2000x200	2003x203	85

