

NRF 3386166

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt BE -vinylbelegg



NRF 3386168

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 500×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt BE -vinylbelegg

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------|------------|
| NRF nummer | 3386166 |
| Flate | Beiset |
| Flow | 1,3 |
| Funksjon | Sideutløp |
| Gulvdekke | Vinyl |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Konstruksjonshøyde | 150 |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Størrelse | 300x300x150 mm |
| Trykk Strømningstemp | 1,3 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø75 mm |
| Vare farge | Rustfritt |
| Versjon | Ikke glem gitteret |
| NRF nummer | 3386168 |
| Flate | Beiset |
| Flow | 1,3 |
| Funksjon | Sideutløp |
| Gulvdekke | Vinyl |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Konstruksjonshøyde | 150 |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Størrelse | 500x300x150 mm |
| Trykk Strømningstemp | 1,3 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø75 mm |
| Vare farge | Rustfritt |
| Versjon | Ikke glem gitteret |

| Dimension (mm) | LxWxH (mm) | Ø (mm) |
|----------------|-----------------|--------|
| 300x300x150 | 303 x 303 x 150 | 75 |
| 300x300x200 | 303 x 303 x 200 | 110 |
| 500x300x150 | 503 x 303 x 150 | 75 |
| 500x300x200 | 503 x 303 x 200 | 110 |

