

NRF 3386162



Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386164

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 500×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

Spesifikasjoner

Størrelse	300x300x150
NRF nummer	3386162
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	150

Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret
Flow	1,3
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	1,3 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Sideutløp
Størrelse	500x300x150
NRF nummer	3386164
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	150
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret
Flow	1,3
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	1,3 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm

Funksjon

Sideutløp