

NRF 3386162



Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386164

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 500×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386162
Flate	Beiset
Flow	1,3
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøy	150

de	
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	300x300x150
Trykk Strømningstemp	1,3 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret
NRF nummer	3386164
Flate	Beiset
Flow	1,3
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	150
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	500x300x150
Trykk Strømningstemp	1,3 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon

Ikke glem gitteret

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

