

NRF 3386162



Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300x300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens



MagiCAD

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3386162
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Flow</b>	1,3
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	150
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	300x300x150 mm
<b>Trykk Strømningstemp</b>	1,3 l/s

**Uttaksdimensjon**

Ø75 mm

**Vare farge**

Rustfritt

**Versjon**

Ikke glem gitteret

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

