

NRF 3386172



Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 110 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer, og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386174

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 500×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 110 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

Spesifikasjoner

Størrelse	300x300x200
NRF nummer	3386172
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Konstruksjonshøyde	210
Flate	Beiset

Versjon	Ikke glem gitteret
Flow	3,4
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	3,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø110 mm
Funksjon	Sideutløp
Størrelse	500x300x200
NRF nummer	3386174
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Konstruksjonshøyde	210
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret
Flow	3,4
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	3,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø110 mm
Funksjon	Sideutløp