

NRF 3386172



Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300x300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 110 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer, og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens



MagiCAD

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| NRF nummer | 3386172 |
| Flate | Beiset |
| Flow | 3,4 |
| Funksjon | Sideutløp |
| Gulvdekke | Flisgulv med limflens |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Konstruksjonshøyde | 210 |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Størrelse | 300x300x200 mm |
| Trykk Strømningstemp | 3,4 l/s |

Uttaksdimensjon

Ø110 mm

Vare farge

Rustfritt

Versjon

Ikke glem gitteret

| Dimension (mm) | LxWxH (mm) | Ø (mm) |
|----------------|-----------------|--------|
| 300x300x150 | 303 x 303 x 150 | 75 |
| 300x300x200 | 303 x 303 x 200 | 110 |
| 500x300x150 | 503 x 303 x 150 | 75 |
| 500x300x200 | 503 x 303 x 200 | 110 |

