

## NRF 3386171



Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

## NRF 3386173

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 500×300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

### Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3386171
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Flow</b>	1,3
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Flisgulv med limflens
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	160

<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	300x300x150
<b>Trykk Strømningstemp</b>	1,3 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret
<b>NRF nummer</b>	3386173
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Flow</b>	1,3
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Flisgulv med limflens
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	160
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	500x300x150
<b>Trykk Strømningstemp</b>	1,3 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

