

NRF 3386171



Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 300x300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386173

Purusrenne kombo er en industrisluk av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong. Inkl ruterist L15 500x300 mm. Med Intrigert vannlås, renseplugg og 75 mm sideutløp. Det vil alltid stå vann igjen i bunn av sluket , og er upassende til bruk i hygieniske miljøer og klorholdig avløpsvann. Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

Spesifikasjoner

Størrelse	300x300x150
NRF nummer	3386171
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Konstruksjonshøyde	160
Flate	Beiset

Versjon	Ikke glem gitteret
Flow	1,3
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	1,3 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Sideutløp
Størrelse	500x300x150
NRF nummer	3386173
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Flisgulv med limflens
Konstruksjonshøyde	160
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret
Flow	1,3
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	1,3 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Sideutløp