

NRF 3386227



Purusrenne spalt modul 60-75 L = 2500 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386228

Purusrenne spalt modul 75-90 L = 2500 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386229

Purusrenne spalt modul 90-105 L = 2500 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle

modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386231

Purusrenne spalt modul 105-120 L = 2500 mm er en smal modulbasert spalterenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Tilkobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne spalt modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 124 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386227
Flate	Beiset
Gulvdekke	Betong/lim/flis
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×20
Vare farge	Rustfritt
Versjon	20mm spalte, uten rist
NRF nummer	3386228
Flate	Beiset

Gulvdekke	Betong/lim/flis
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×20
Vare farge	Rustfritt
Versjon	20mm spalte, uten rist

NRF nummer	3386229
Flate	Beiset
Gulvdekke	Betong/lim/flis
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×20
Vare farge	Rustfritt
Versjon	20mm spalte, uten rist

NRF nummer	3386231
Flate	Beiset
Gulvdekke	Betong/lim/flis
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×20

Vare farge

Rustfritt

Versjon

20mm spalte, uten rist