



NRF 3385516

Slukdel Ø110 i syrefast rustfritt stål med 75 mm bunnutløp.

NRF 3384863

Slukdel Ø150 forhøyet i syrefast rustfritt stål med 75 mm bunnutløp.

NRF 3384867

Slukdel Ø220 i syrefast rustfritt stål med 75 mm bunnutløp.

NRF 3384859

Slukdel Ø220 i syrefast rustfritt stål med 75 mm bunnutløp.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3385516
Flate	Kaldvalset (2B)
Flow	3,7
Funksjon	Bunnutløp
Konstruksjonshøyde	185
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse	110
Trykk Strømningstemp	4,3 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Avløpstrakt
NRF nummer	3384863
Flate	Kaldvalset (2B)
Flow	>5,2
Funksjon	Bunnutløp
Konstruksjonshøyde	259
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	150
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Avløpstrakt
NRF nummer	3384867
Flate	Kaldvalset (2B)
Flow	>5,2
Funksjon	Bunnutløp

Konstruksjonshøyde	246
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	220
Trykk Strømningstemp	5,2 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Avløpstrakt

NRF nummer	3384859
Flate	Kaldvalset (2B)
Flow	>5,2
Funksjon	Bunnutløp

Konstruksjonshøyde	200
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	150
Trykk Strømningstemp	5,2 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Avløpstrakt

