



NRF 3385516

Slukdel Ø110 i syrefast rustfritt stål med 75 mm bunnutløp.

NRF 3384863

Slukdel Ø150 forhøyet i syrefast rustfritt stål med 75 mm bunnutløp.

NRF 3384867

Slukdel Ø220 i syrefast rustfritt stål med 75 mm bunnutløp.

NRF 3384859

Slukdel Ø220 i syrefast rustfritt stål med 75 mm bunnutløp.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3385516
Flate	Kaldvalset (2B)
Flow	3,7
Funksjon	Bunnutløp
Konstruksjonshøyde	185
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse	Ø110 mm
Trykk Strømningstemp	4,3 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Avløpstrakt
NRF nummer	3384863
Flate	Kaldvalset (2B)
Flow	>5,2
Funksjon	Bunnutløp
Konstruksjonshøyde	259
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Avløpstrakt
NRF nummer	3384867
Flate	Kaldvalset (2B)
Flow	>5,2
Funksjon	Bunnutløp

Konstruksjonshøyde	246
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	Ø220 mm
Trykk Strømningstemp	5,2 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Avløpstrakt

NRF nummer	3384859
Flate	Kaldvalset (2B)
Flow	>5,2
Funksjon	Bunnutløp

Konstruksjonshøyde	200
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	Ø150 mm
Trykk Strømningstemp	5,2 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Avløpstrakt

