



NRF 3230218

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med frikantet lokk.
Beregnet for montering på spissende rør Ø110

NRF 3230225

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med firkantet lokk.
Beregnet for montering på spissende rør Ø125

NRF 3230215

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med firkantet lokk.
Beregnet for montering på spissende rør Ø75.

Spesifikasjoner

Ters for spissende produsert i syrefast rustfritt stål med frikantet lokk.
Beregnet for montering på spissende rør Ø110

Størrelse	110
NRF nummer	3230218
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Flate	Børstet
Versjon	Firkant

Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Størrelse	125
NRF nummer	3230225
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Flate	Børstet
Versjon	Firkant
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C
Størrelse	75
NRF nummer	3230215
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404, Gummi
Flate	Børstet
Versjon	Firkant
Vare farge	Rustfritt
Trykk Strømningstemp	-30° til +96°C